



## Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z gwintem, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z gwintem zewnętrznym BSP, BSPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złącza serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/8" BSP, stal cynkowana</b> Indeks: RE-1300SFIW10SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,31 zł (58,19 zł) +10szt 42,05 zł (51,72 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, stal cynkowana</b> Indeks: RE-1300SFIW13SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,47 zł (37,48 zł) +10szt 27,09 zł (33,32 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/4" BSP, AISI 316</b> Indeks: RE-1300SFIW13EXX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 289,71 zł (356,34 zł) +10szt 257,52 zł (316,75 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 3/8" BSP, stal cynkowana</b> Indeks: RE-1300SFIW17SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,16 zł (67,85 zł) +10szt 49,03 zł (60,31 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, GW 1/2" BSP, stal cynkowana</b> Indeks: RE-1300SFIW21SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 122,61 zł (150,81 zł) +10szt 108,98 zł (134,05 zł)