



Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z końcówką do węża, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z końcówką do węża. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złącza serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 6 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF06SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,18 zł (34,66 zł) +10szt 23,73 zł (29,19 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 8 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF08SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,18 zł (34,66 zł) +10szt 23,73 zł (29,19 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 10 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,39 zł (23,85 zł) +10szt 16,33 zł (20,09 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 13 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF12SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,72 zł (42,71 zł) +10szt 29,24 zł (35,97 zł)