



Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z końcówką do węża, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z końcówką do węża. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złączy serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 6 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF06SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,34 zł (33,63 zł) +10szt 24,31 zł (29,90 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 8 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF08SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,34 zł (33,63 zł) +10szt 24,31 zł (29,90 zł)
Wtyk szybkozłącza z końc. do węża 8 mm, seria 1300, stal Indeks: TA-P-13008	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,91 zł (20,80 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 10 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF10SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,22 zł (32,25 zł) +10szt 23,31 zł (28,67 zł)
Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 13 mm, stal cynkowana Indeks: RE-1300SFTF12SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,19 zł (42,05 zł) +10szt 30,40 zł (37,39 zł)
Wtyk szybkozłącza z końc. do węża 12 mm, seria 1300, stal Indeks: TA-P-13012	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,03 zł (3,73 zł)