



## Wtyk szybkozłącza DN7,4 bez zaworu, z końcówką do węża, stal utwardzana, seria 1300

Uniwersalny wtyk szybkozłącza ze swobodnym przelotem (bez zaworu) DN7,4, z końcówką do węża. Przeznaczone przede wszystkim do sprężonego powietrza i gazów, do mniejszych i średnich narzędzi i układów pneumatycznych. Złączy serii 1300 nie należy łączyć z serią 1300N. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal utwardzana cynkowana, Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt  | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|---------------|------------------|---|
| <b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 6 mm, stal cynkowana</b><br>Indeks: RE-1300SFTF06SXZ  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,34 zł (33,63 zł)<br>+10szt 24,31 zł (29,90 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 8 mm, stal cynkowana</b><br>Indeks: RE-1300SFTF08SXZ  | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 27,34 zł (33,63 zł)<br>+10szt 24,31 zł (29,90 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 10 mm, stal cynkowana</b><br>Indeks: RE-1300SFTF10SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 26,22 zł (32,25 zł)<br>+10szt 23,31 zł (28,67 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 1300, bez zaworu, do węża 13 mm, stal cynkowana</b><br>Indeks: RE-1300SFTF12SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 34,19 zł (42,05 zł)<br>+10szt 30,40 zł (37,39 zł) |