



## Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączkami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                                     | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/8" BSP, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFIW10SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 6,00 zł (7,38 zł)                                 |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/4" BSP, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFIW13SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,12 zł (24,75 zł)<br>+10szt 17,89 zł (22,00 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 3/8" BSP, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFIW17SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,43 zł (25,13 zł)<br>+10szt 18,16 zł (22,34 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/2" BSP, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFIW21SXZ | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1szt 31,21 zł (38,39 zł)<br>+10szt 27,74 zł (34,12 zł) |