



## Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączkami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                                      | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/8" BSPT, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFAK10SXZ | W magazynie                 | Wysyłka w 24h | +1szt 19,94 zł (24,53 zł)<br>+10szt 17,72 zł (21,80 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/4" BSPT, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFAK13SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 17,91 zł (22,03 zł)<br>+10szt 15,92 zł (19,58 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 3/8" BSPT, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFAK17SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,62 zł (25,36 zł)<br>+10szt 18,33 zł (22,55 zł) |
| <b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/2" BSPT, stal ocynkowana</b><br>Indeks: RE-25SFAK21SXZ | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 27,55 zł (33,89 zł)<br>+10szt 24,49 zł (30,12 zł) |