



## Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/8" BSP, stal ocynkowana</b> Indeks: RE-25SFIW10SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,33 zł (15,17 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/4" BSP, stal ocynkowana</b> Indeks: RE-25SFIW13SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,24 zł (26,13 zł) +10szt 17,89 zł (22,00 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 3/8" BSP, stal ocynkowana</b> Indeks: RE-25SFIW17SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 21,57 zł (26,53 zł) +10szt 18,16 zł (22,34 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GW 1/2" BSP, stal ocynkowana</b> Indeks: RE-25SFIW21SXZ	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,94 zł (40,52 zł) +10szt 27,74 zł (34,12 zł)