



Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSPT lub wewnętrznym BSP, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączkami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/8" BSPT, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFAK10SXZ | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 19,94 zł (24,53 zł) +10szt 17,72 zł (21,80 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/4" BSPT, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFAK13SXZ | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 17,91 zł (22,03 zł) +10szt 15,92 zł (19,58 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 3/8" BSPT, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFAK17SXZ | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 20,62 zł (25,36 zł) +10szt 18,33 zł (22,55 zł) |
| Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, GZ 1/2" BSPT, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFAK21SXZ | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 27,55 zł (33,89 zł) +10szt 24,49 zł (30,12 zł) |