



Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z końcówką do węża, stal hartowana, seria 25KA

Wtyk szybkozłącza DN7,8 bez zaworu, z końcówką do węża, przeznaczony do sprężonego powietrza, cieczy i gazów. Wtyk jest zamienny ze wszystkimi szybkozłączkami wg Eurostandard DN7,2 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Materiał: stal hartowana, cynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 6 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF06SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,43 zł (12,83 zł)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 8 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF08SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,72 zł (20,57 zł) +10szt 14,86 zł (18,28 zł)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 9 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF09SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,82 zł (23,15 zł) +10szt 16,73 zł (20,58 zł)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 10 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF10SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 19,88 zł (24,45 zł) +10szt 17,67 zł (21,73 zł)
Wtyk szybkozłącza 25SF DN7,8, do węża 13 mm, stal ocynkowana Indeks: RE-25SFTF13SXZ	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,14 zł (38,30 zł) +10szt 27,68 zł (34,05 zł)