



## Wtyk szybkozłącza DN9,5 z zaworem, z gwintem, mosiądz chromowany, seria 1800N

Uniwersalny wtyk szybkozłącza z zaworem DN9,5, z gwintem zewnętrznym NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające, w standardzie TEMA 1800N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy (do wody, pary, olejów i paliw) aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania. Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złączy serii 1800N nie należy łączyć z serią 1800. Materiał: chromowany mosiądz lub stal AISI 316. Wydajność: 34,7 l/min ( $\Delta p = 1$  bar,  $K_v = 2,08$  - woda), 1650 l/min ( $P_e = 6$  bar,  $\Delta p = 0,5$  bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR lub viton. Temperatura pracy: od  $-20^\circ\text{C}$  do  $+100^\circ\text{C}$  (NBR), od  $-15^\circ\text{C}$  do  $+200^\circ\text{C}$  (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GW 3/8" BSP, mosiądz chromowany, NBR</b> Indeks: RE-1800SBIW17MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 88,00 zł (108,24 zł) +10szt 78,22 zł (96,21 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GW 3/8" BSP, AISI 316, viton</b> Indeks: RE-1800SBIW17EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 546,23 zł (671,86 zł) +10szt 485,53 zł (597,20 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GZ 1/2" NPT, mosiądz chromowany, NBR</b> Indeks: RE-1800SBAN21MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,06 zł (109,54 zł) +10szt 79,16 zł (97,37 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GW 1/2" BSP, AISI 316, viton</b> Indeks: RE-1800SBIW21EVX	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 564,99 zł (694,94 zł) +10szt 502,21 zł (617,72 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GW 3/4" BSP, mosiądz chromowany, NBR</b> Indeks: RE-1800SBIW26MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,99 zł (232,46 zł) +10szt 167,99 zł (206,63 zł)