



Wtyk szybkozłącza DN9,5 z zaworem, z gwintem, mosiądz chromowany, seria 1800N

Uniwersalny wtyk szybkozłącza z zaworem DN9,5, z gwintem zewnętrznym NPT lub z gwintem wewnętrznym BSP. Dwustronnie odcinające, w standardzie TEMA 1800N, popularne na rynku skandynawskim, przeznaczone przede wszystkim do cieczy (do wody, pary, olejów i paliw) aby zapobiec wyciekom podczas rozłączania. Charakteryzuje się wysoką odpornością korozyjną i dużym przepływem przy małych wymiarach zewnętrznych. Złącza serii 1800N nie należy łączyć z serią 1800. Materiał: chromowany mosiądz lub stal AISI 316. Wydajność: 34,7 l/min ($\Delta p = 1$ bar, $K_v = 2,08$ - woda), 1650 l/min ($P_e = 6$ bar, $\Delta p = 0,5$ bar - powietrze). Ciśnienie robocze: 50 bar (dla pary 10 bar). Uszczelnienie: NBR lub viton. Temperatura pracy: od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$ (NBR), od -15°C do $+200^{\circ}\text{C}$ (viton).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1800N, z zaworem, GZ 1/2" NPT, mosiądz chromowany, NBR Indeks: RE-1800SBAN21MPC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,06 zł (109,54 zł) +10szt 79,16 zł (97,37 zł)