



Wtyk szybkołączka do form wtryskowych z GZ bez zaworu, L=50 mm, DYROS seria 6

Wtyk szybkołączka DYROS seria 6 o długości 50 mm z gwintem zewnętrznym bez zaworu. Dostępny z gwintem metrycznym lub BSP. Przeznaczony do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 15 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk DN 6 z GZ M10x1, L=50 mm, bez zaworu Indeks: DY-N610-50	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,38 zł (16,46 zł) +10szt 11,27 zł (13,86 zł)
Wtyk DN 6 z GZ BSP 1/8", L=50 mm, bez zaworu Indeks: DY-N618-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,33 zł (5,33 zł)
Wtyk DN 6 z GZ BSP 1/4", L=50 mm, bez zaworu Indeks: DY-N614-50	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,13 zł (13,69 zł)