



## Wtyk szybkozłącza do form wtryskowych z GZ z zaworem, DYROS seria 6

Wtyk szybkozłącza DYROS seria 6 z gwintem zewnętrznym i zaworem odcinającym. Dostępny z gwintem metrycznym lub BSP. Przeznaczony do cieczy chłodzących formy w przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji sprężonego powietrza, butli z gazami technicznymi i innych dziedzin techniki. Materiał: mosiądz. Uszczelnienie zaworu: viton. Ciśnienie robocze: 15 bar.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| <b>Wtyk DN 6 z GZ M14x1,5, z zaworem</b><br>Indeks: DY-N645-V  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 15,14 zł (18,62 zł)<br>+10szt 13,98 zł (17,20 zł) |
| <b>Wtyk DN 6 z GZ BSP 1/4", z zaworem</b><br>Indeks: DY-N614-V | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 15,14 zł (18,62 zł)<br>+10szt 13,98 zł (17,20 zł) |
| <b>Wtyk DN 6 z GZ BSP 3/8", z zaworem</b><br>Indeks: DY-N638-V | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 17,16 zł (21,11 zł)<br>+10szt 15,84 zł (19,48 zł) |