



Wtyk szybkozłącza do klimatyzacji z zaworem, GZ UNF, stal węglowa

Skręcany wtyk szybkozłącza z zaworem odcinającym zakończony gwintem zewnętrznym UNF przeznaczony do klimatyzacji i chłodnictwa, stosowany do napełniania i opróżniania instalacji. Dozwolone jest skręcanie pod ciśnieniem resztkowym (możliwość rozkręcania pod maksymalnym ciśnieniem roboczym). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: CR - guma chloroprenowa (od -40°C do +120°C). Ubytek czynnika: 1,5 g/rok. Maks. podciśnienie: 2 mm Hg. Wsp. bezpieczeństwa: 3:1 (ciśnienie statyczne), 2:1 (ciśnienie dynamiczne).

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|--|
| Wtyk szybkozłącza GZ 5/8"-18 Indeks: BU-24421-06 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 237,08 zł (291,61 zł) |
| Wtyk szybkozłącza GZ 3/4"-16 Indeks: BU-24421-08 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 333,40 zł(410,08 zł) +5szt 296,35 zł(364,51 zł) |
| Wtyk szybkozłącza GZ 7/8"-14 Indeks: BU-24421-10 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 333,40 zł(410,08 zł) +5szt 296,35 zł(364,51 zł) |
| Wtyk szybkozłącza GZ 1.1/16"-14 Indeks: BU-24421-12 | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 237,08 zł (291,61 zł) |