



Wtyk szybkozłącza do klimatyzacji z zaworem, GZ UNF, stal węglowa

Skręcany wtyk szybkozłącza z zaworem odcinającym zakończony gwintem zewnętrznym UNF przeznaczony do klimatyzacji i chłodnictwa, stosowany do napełniania i opróżniania instalacji. Dozwolone jest skręcanie pod ciśnieniem resztkowym (możliwość rozkręcania pod maksymalnym ciśnieniem roboczym). Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Uszczelnienie: CR - guma chloroprenowa (od -40°C do +120°C). Ubytek czynnika: 1,5 g/rok. Maks. podciśnienie: 2 mm Hg. Wsp. bezpieczeństwa: 3:1 (ciśnienie statyczne), 2:1 (ciśnienie dynamiczne).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza GZ 5/8"-18 Indeks: BU-24421-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,17 zł (139,20 zł) +5szt 93,20 zł (114,64 zł)
Wtyk szybkozłącza GZ 3/4"-16 Indeks: BU-24421-08	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk szybkozłącza GZ 7/8"-14 Indeks: BU-24421-10	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Wtyk szybkozłącza GZ 1.1/16"-14 Indeks: BU-24421-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 121,21 zł (149,09 zł)