



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem wewnętrznym, 16 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wtyk występuje w dwóch wariantach materiałowych: z mosiądzu i ze stali węglowej ocynkowanej. W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączkami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72-WW-02X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,17 zł (8,82 zł) +10szt 5,71 zł (7,02 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72-WW-04X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,32 zł (9,00 zł) +10szt 5,82 zł (7,16 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72-WW-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,54 zł (10,50 zł) +10szt 6,79 zł (8,35 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz Indeks: TP-ES72-WW-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,27 zł (17,55 zł) +10szt 11,35 zł (13,96 zł)