



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem wewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,88 zł (7,23 zł) +10szt 4,67 zł (5,74 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,98 zł (7,36 zł) +10szt 4,76 zł (5,85 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,32 zł (9,00 zł) +10szt 5,82 zł (7,16 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,23 zł (15,04 zł) +10szt 9,73 zł (11,97 zł)