Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem wewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WW-02-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,14 zł (8,78 zł) +10szt 5,68 zł (6,99 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WW-04-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,04 zł (7,43 zł) +10szt 4,80 zł (5,90 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WW-06-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,04 zł (9,89 zł) +10szt 6,39 zł (7,86 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WW-08-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,40 zł (15,25 zł) +10szt 9,87 zł (12,14 zł)