



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem wewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt   | Dostępność    | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                  |
|---|---------------|------------------|--|
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TP-ES72-WW-02-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 7,47 zł(9,19 zł)<br>+10szt 5,68 zł(6,99 zł)    |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TP-ES72-WW-04-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 6,31 zł(7,76 zł)<br>+10szt 4,80 zł(5,90 zł)    |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TP-ES72-WW-06-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,40 zł(10,33 zł)<br>+10szt 6,39 zł(7,86 zł)   |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, stal cynkowana</b><br>Indeks: TP-ES72-WW-08-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 12,97 zł(15,95 zł)<br>+10szt 9,87 zł(12,14 zł) |