



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem wewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem wewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,35 zł(6,58 zł) +10szt 4,07 zł(5,01 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,45 zł(6,70 zł) +10szt 4,14 zł(5,09 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,66 zł(8,19 zł) +10szt 5,07 zł(6,24 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GW 1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WW-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,14 zł(13,70 zł) +10szt 8,47 zł(10,42 zł)