



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym, 16 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wtyk występuje w dwóch wariantach materiałowych: z mosiądzu i ze stali węglowej ocynkowanej. W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączkami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-04X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,66 zł (18,03 zł) +10szt 11,15 zł (13,71 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-06X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,39 zł (21,39 zł) +10szt 13,23 zł (16,27 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-08X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,89 zł (18,31 zł)