



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym, 16 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wtyk występuje w dwóch wariantach materiałowych: z mosiądzu i ze stali węglowej ocynkowanej. W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączkami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-02X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,40 zł (25,09 zł) +10szt 15,52 zł (19,09 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-04X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,01 zł (8,62 zł) +10szt 5,34 zł (6,57 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-06X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,65 zł (9,41 zł) +10szt 5,82 zł (7,16 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-08X	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,28 zł (17,56 zł) +10szt 10,87 zł (13,37 zł)