



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|---------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-02-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,23 zł (10,12 zł) +10szt 6,54 zł (8,04 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-04-ST | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 6,38 zł (7,85 zł) +10szt 5,07 zł (6,24 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-06-ST | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 8,23 zł (10,12 zł) +10szt 6,54 zł (8,04 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-08-ST | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 13,10 zł (16,11 zł) +10szt 10,42 zł (12,82 zł) |