



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-02	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,59 zł (6,88 zł) +10szt 4,45 zł (5,47 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,69 zł (7,00 zł) +10szt 4,53 zł (5,57 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,91 zł (8,50 zł) +10szt 5,50 zł (6,77 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, mosiądz</b> Indeks: TP-ES72-WZ-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,64 zł (14,32 zł) +10szt 9,26 zł (11,39 zł)