



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

| Produkt                                                                       | Dostępność                  | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: TP-ES72-WZ-02 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 5,88 zł (7,23 zł)<br>+10szt 4,67 zł (5,74 zł)    |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: TP-ES72-WZ-04 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 5,98 zł (7,36 zł)<br>+10szt 4,76 zł (5,85 zł)    |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: TP-ES72-WZ-06 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 7,26 zł (8,93 zł)<br>+10szt 5,78 zł (7,11 zł)    |
| <b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, mosiądz</b><br>Indeks: TP-ES72-WZ-08 | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 12,23 zł (15,04 zł)<br>+10szt 9,73 zł (11,97 zł) |