



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z gwintem zewnątrznym, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z gwintem zewnętrznym BSP, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-02-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,15 zł(10,02 zł) +10szt 6,20 zł(7,63 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/4" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-04-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,31 zł(7,76 zł) +10szt 4,80 zł(5,90 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 3/8" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-06-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,15 zł(10,02 zł) +10szt 6,20 zł(7,63 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, GZ 1/2" BSP, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WZ-08-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,97 zł(15,95 zł) +10szt 9,87 zł(12,14 zł)