



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z końcówką do węża, 16 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). Wtyk występuje w dwóch wariantach materiałowych: z mosiądzu i ze stali węglowej ocynkowanej. W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne ze wszystkimi szybkozłączami, innych producentów wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8 i kompatybilne z narzędziami spotykanymi w sklepach. Obsługiwane z łatwością za pomocą jednej ręki do ciśnienia 8 bar. Ciśnienie robocze: 16 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 4 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-04X-ST	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,68 zł (5,76 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 6 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-06X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,41 zł (10,34 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 8 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-08X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,80 zł (5,90 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 9 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-09X-ST	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,14 zł (11,24 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 10 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-10X-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,09 zł (18,56 zł) +10szt 12,01 zł (14,77 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 13 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-13X-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,52 zł (6,79 zł)