



Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z końcówką do węża, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z karbowaną końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne z wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8, innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 6 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-06-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,16 zł(6,35 zł) +10szt 3,93 zł(4,83 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 8 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-08-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,76 zł(7,08 zł) +10szt 4,38 zł(5,39 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 9 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-09-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,16 zł(6,35 zł) +10szt 3,93 zł(4,83 zł)
Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 13 mm, stal cynkowana Indeks: TP-ES72-WK-13-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,87 zł(8,45 zł) +10szt 5,23 zł(6,43 zł)