



## Wtyk szybkozłącza do powietrza DN7,2 Eurostandard, bez zaworu, z końcówką do węża, 35 bar

Wtyk szybkozłącza o popularnym profilu Eurostandard DN7,2 bez zaworu, z karbowaną końcówką do węża, do zastosowania w instalacjach pneumatycznych (powietrze, azot, inne niepalne gazy). W przypadku intensywnego użytkowania, drgań i narzędzi pneumatycznych zalecane jest stosowanie wtyków ze stali węglowej (mniejsze zużycie). Szybkozłącza są zamienne z wszystkimi wg Eurostandard DN7,2 ÷ 7,8, innych producentów. Ciśnienie robocze: do 35 bar. Materiał: mosiądz lub stal węglowa ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 6 mm, stal cynkowana</b> Indeks: TP-ES72-WK-06-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,21 zł (6,41 zł) +10szt 4,15 zł (5,10 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 8 mm, stal cynkowana</b> Indeks: TP-ES72-WK-08-ST	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,82 zł (7,16 zł) +10szt 4,63 zł (5,69 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 9 mm, stal cynkowana</b> Indeks: TP-ES72-WK-09-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,21 zł (6,41 zł) +10szt 4,15 zł (5,10 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN7,2, do węża 13 mm, stal cynkowana</b> Indeks: TP-ES72-WK-13-ST	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 6,94 zł (8,54 zł) +10szt 5,52 zł (6,79 zł)