



## Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-18-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3,99 zł (4,91 zł) +10szt 3,49 zł (4,29 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 1/8" BSP</b> Indeks: MU-2826	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,59 zł (3,19 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-14-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,70 zł (5,78 zł) +10szt 4,12 zł (5,07 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz</b> Indeks: LU-ESM-38-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,33 zł (6,56 zł) +10szt 4,67 zł (5,74 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 3/8" BSP</b> Indeks: MU-2828	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie