



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-NI | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 4,70 zł (5,78 zł) +10szt 4,12 zł (5,07 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 1/8" BSP Indeks: MU-2816 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-NI | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 5,50 zł (6,77 zł) +10szt 4,81 zł (5,92 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 1/4" BSP Indeks: MU-2817 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 3,88 zł (4,77 zł) |
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-NI | W magazynie | Wysyłka w 24h | +1szt 5,75 zł (7,07 zł) +10szt 5,03 zł (6,19 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 3/8" BSP Indeks: MU-2818 | Na zapytanie | Po potwierdzeniu | Cena na zapytanie |