



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-NI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,70 zł (5,78 zł) +10szt 4,12 zł (5,07 zł)
Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 1/8" BSP Indeks: MU-2816	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,31 zł (4,07 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-NI	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,50 zł (6,77 zł) +10szt 4,81 zł (5,92 zł)
Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 1/4" BSP Indeks: MU-2817	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,88 zł (4,77 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-NI	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,75 zł (7,07 zł) +10szt 5,03 zł (6,19 zł)
Wtyk szybkozłącza DN 5 z GW 3/8" BSP Indeks: MU-2818	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie