



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,52 zł(5,56 zł) +10szt 3,95 zł(4,86 zł)
Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 1/8" BSP Indeks: MU-2826	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,32 zł(5,31 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,33 zł(6,56 zł) +10szt 4,66 zł(5,73 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-NA	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,04 zł(7,43 zł) +10szt 5,29 zł(6,51 zł)
Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 3/8" BSP Indeks: MU-2828	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,40 zł(5,41 zł)