



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|---|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-18-NA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 5,37 zł(6,61 zł) +10szt 4,52 zł(5,56 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 1/8" BSP Indeks: MU-2826 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 4,32 zł(5,31 zł) |
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 1/4" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-14-NA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 6,33 zł(7,79 zł) +10szt 5,33 zł(6,56 zł) |
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GZ 3/8" BSP, mosiądz Indeks: LU-ESM-38-NA | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 7,17 zł(8,82 zł) +10szt 6,04 zł(7,43 zł) |
| Wtyk szybkozłącza DN 5 z GZ 3/8" BSP Indeks: MU-2828 | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 4,40 zł(5,41 zł) |