



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z gwintem, mosiądz niklowany, 16 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączkami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/8" BSP, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WW-02	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 4 tygodni	+1szt 7,65 zł(9,41 zł) +10szt 5,82 zł(7,16 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, GW 1/4" BSP, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WW-04	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 4 tygodni	+1szt 7,14 zł(8,78 zł) +10szt 5,43 zł(6,68 zł)