



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z końcówką do węża, mosiądz, 35 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z końcówką do węża, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 35 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 4 mm, mosiądz Indeks: LU-ESM-4-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 5 mm, mosiądz Indeks: LU-ESM-5-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 6 mm, mosiądz Indeks: LU-ESM-6-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 8 mm, mosiądz Indeks: LU-ESM-8-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 9 mm, mosiądz Indeks: LU-ESM-9-S	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,33 zł (7,79 zł) +10szt 5,33 zł (6,56 zł)