



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z końcówką do węży, mosiądz niklowany, 16 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z końcówką do węży, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węży 4 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,61 zł(6,90 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węży 6 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-06	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 4 tygodni	+1szt 5,99 zł(7,37 zł) +10szt 4,56 zł(5,61 zł)