



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z końcówką do węża, mosiądz niklowany, 16 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z końcówką do węża, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|----------------------|---|
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 4 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-04 | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 5,61 zł(6,90 zł) +10szt 4,27 zł(5,25 zł) |
| Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węża 6 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-06 | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 4 tygodni | +1szt 17,85 zł(21,96 zł) +10szt 13,58 zł(16,70 zł) |