



Wtyk szybkozłącza do powietrza MINI DN5, z końcówką do węży, mosiądz niklowany, 16 bar

Wtyk szybkozłącza Eurostandard MINI DN 5, bez zaworu, z końcówką do węży, szeroko stosowany w przemyśle (do powietrza, azotu i innych niepalnych gazów), gdzie wymagane są niewielkie wymiary i duża wydajność przepływu przy małym spadku ciśnienia. Zamienny z RECTUS 21 oraz szybkozłączami o profilu EURO DN 5 innych producentów. Ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C. Materiał: mosiądz niklowany.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węży 4 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-04	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 4 tygodni	+1szt 5,37 zł (6,61 zł) +10szt 4,27 zł (5,25 zł)
Wtyk szybkozłącza MINI DN5, do węży 6 mm, mosiądz niklowany Indeks: TP-ES5-WK-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,73 zł (7,05 zł) +10szt 4,56 zł (5,61 zł)