

## Wtyk szybkozłącza do węża i zaworem, acetal, seria PMC DN 3,2



Wtyk szybkozłącza z zaworem do węża przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal (o-ring NBR). Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/16", z zaworem, acetal</b> Indeks: CC-PMV-31-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,21 zł (19,94 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/8", z zaworem, acetal</b> Indeks: CC-PMV-32-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,04 zł (94,76 zł) +10szt 62,37 zł (76,72 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 3/16", z zaworem, acetal</b> Indeks: CC-PMV-33-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 82,30 zł (101,23 zł) +10szt 66,62 zł (81,94 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/4", z zaworem, acetal</b> Indeks: CC-PMV-34-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,52 zł (96,58 zł) +10szt 63,56 zł (78,18 zł)