



## Wtyk szybkozłącza do węża i zaworem, acetal, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza z zaworem do węża przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal (o-ring NBR). Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

| Produkt  | Dostępność                  | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|--|-----------------------------|------------------|--|
| <b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/16", z zaworem, acetal</b><br>Indeks: CC-PMV-31-AC | W magazynie<br>W oddziałach | Wysyłka w 24h    | +1szt 16,21 zł (19,94 zł)                                |
| <b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/8", z zaworem, acetal</b><br>Indeks: CC-PMV-32-AC  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 77,04 zł (94,76 zł)<br>+10szt 62,37 zł (76,72 zł)  |
| <b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 3/16", z zaworem, acetal</b><br>Indeks: CC-PMV-33-AC | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 82,30 zł (101,23 zł)<br>+10szt 66,62 zł (81,94 zł) |
| <b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/4", z zaworem, acetal</b><br>Indeks: CC-PMV-34-AC  | Na zamówienie               | Po potwierdzeniu | +1szt 78,52 zł (96,58 zł)<br>+10szt 63,56 zł (78,18 zł)  |