



## Wtyk szybkozłącza do węża i zaworem, polipropylen, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza z zaworem do węża przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/16", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-PMV-31-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,77 zł(164,54 zł) +10szt 108,29 zł(133,20 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/8", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-PMV-32-PP	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 98,18 zł(120,76 zł) +10szt 79,48 zł(97,76 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/4", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-PMV-34-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,70 zł(137,39 zł) +10szt 90,43 zł(111,23 zł)