



Wtyk szybkozłącza do węża i zaworem, polipropylen, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza z zaworem do węża przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

| Produkt | Dostępność | Wysyłka | Cena netto (brutto) |
|--|-----------------------------|------------------|---|
| Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/16", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-PMV-31-PP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 123,08 zł (151,39 zł) +10szt 108,60 zł (133,58 zł) |
| Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/8", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-PMV-32-PP | W magazynie W oddziałach | Wysyłka w 24h | +1szt 90,33 zł (111,11 zł) +10szt 79,71 zł (98,04 zł) |
| Wtyk PMC DN3,2 do węża 1/4", z zaworem, polipropylen Indeks: CC-PMV-34-PP | Na zamówienie | Po potwierdzeniu | +1szt 102,78 zł (126,42 zł) +10szt 90,68 zł (111,54 zł) |