



## Wtyk szybkozłącza do węża, polipropylen, seria HFC DN 12,7

Wtyk szybkozłącza z końcówką do węża, z zaworem i bez zaworu odcinającego, przeznaczony do instalacji wodnych, chemicznych, pneumatycznych, itp. W porównaniu do masywnych złączy tradycyjnych z kulkami i tuleją zabezpieczającą posiada bardzo niską wagę. Bardzo efektywny zawór pozwala uzyskać duże przepływy i minimalne wycieki. Złącze to ponadto pozwala na lekkie obroty podłączonego węża, co zapobiega jego skręcaniu i przypadkowemu rozpięciu złącza. Zastosowania: chemiczne procesy fotograficzne, instalacje wypełniania baterii i akumulatorów, rozpylacze, instalacje pneumatyczne oraz cieczy niezamarzających, itd. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: polipropylen. Uszczelnienie: o-ring EPDM. Ciśnienie robocze: do 4,2 bar. Temperatura pracy: od 0°C do +71°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk HFC DN12 do węża 3/8", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-HFV-21-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 131,62 zł(161,89 zł) +10szt 106,55 zł(131,06 zł)
<b>Wtyk HFC DN12 do węża 1/2", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-HFV-22-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 133,06 zł(163,66 zł) +10szt 107,71 zł(132,48 zł)
<b>Wtyk HFC DN12 do węża 5/8", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-HFV-23-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 138,76 zł(170,67 zł) +10szt 112,33 zł(138,17 zł)
<b>Wtyk HFC DN12 do węża 3/4", z zaworem, polipropylen</b> Indeks: CC-HFV-24-PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,93 zł(167,19 zł) +10szt 110,04 zł(135,35 zł)