



## Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką bez zaworu, acetal, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką bez zaworu przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Materiał: NBR, o-ring. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2 z nakrętką, bez zaworu, acetal</b> Indeks: CC-PMX-27-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 51,26 zł (63,05 zł) +10szt 45,23 zł (55,63 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2,5 z nakrętką, bez zaworu, acetal</b> Indeks: CC-PMX-28-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,01 zł (49,21 zł) +10szt 35,30 zł (43,42 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 6,4x4,3 z nakrętką, bez zaworu, acetal</b> Indeks: CC-PMX-29-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,64 zł (46,30 zł) +10szt 33,21 zł (40,85 zł)
<b>Wtyk PMC DN3,2 do węża 9,5x6,4 z nakrętką, bez zaworu, acetal</b> Indeks: CC-PMX-30-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,23 zł (69,16 zł) +10szt 49,61 zł (61,02 zł)