



Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką bez zaworu, acetal, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką bez zaworu przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Materiał: NBR, o-ring. Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2 z nakrętką, bez zaworu, acetal Indeks: CC-PMX-27-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,17 zł (67,86 zł) +10szt 44,66 zł (54,93 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2,5 z nakrętką, bez zaworu, acetal Indeks: CC-PMX-28-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,70 zł (53,75 zł) +10szt 35,37 zł (43,51 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 6,4x4,3 z nakrętką, bez zaworu, acetal Indeks: CC-PMX-29-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,11 zł (50,57 zł) +10szt 33,28 zł (40,93 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 9,5x6,4 z nakrętką, bez zaworu, acetal Indeks: CC-PMX-30-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,94 zł (73,73 zł) +10szt 48,53 zł (59,69 zł)