



Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką i zaworem, acetal, seria PMC DN 3,2

Wtyk szybkozłącza do węża z nakrętką i zaworem przeznaczony jest do detekcji gazów, urządzeń medycznych, analizatorów chemicznych, drukarstwa atramentowego, jako wyposażenie urządzeń optycznych, itp. Skuteczność połączenia sygnalizuje słyszalne kliknięcie. Długość L [mm] - długość całkowita. Materiał: acetal (o-ring NBR). Ciśnienie robocze: do 8,3 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +82°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PMV-27-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 161,37 zł(198,49 zł) +10szt 130,63 zł(160,67 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 4x2,5 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PMV-28-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 106,35 zł (130,81 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 6,4x4,3 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PMV-29-AC	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 78,58 zł (96,65 zł) +10szt 63,61 zł (78,24 zł)
Wtyk PMC DN3,2 do węża 9,5x6,4 z nakrętką, z zaworem, acetal Indeks: CC-PMV-30-AC	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,41 zł (97,67 zł)