



## Wtyk szybkozłącza do wody NiTO SS z GW, stal nierdzewna

Wtyk szybkozłącza NiTO ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem wewnętrznym BSP. Występuje w dwóch systemach 1/2" oraz 3/4". Stosowane w warunkach podwyższonych wymagań w zakresie higieny i odporności na korozję (np. przemysł spożywczy, szpitale). Nie można łączyć bezpośrednio elementów z różnych systemów np. gniazda 1/2" z wtykiem 3/4". Materiał: stal AISI 316L. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +150°C. Materiał uszczelnienia: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 1/2" BSP, stal nierdzewna</b> Indeks: NT-54610A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 58,88 zł (72,42 zł) +5szt 48,18 zł (59,26 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 3/4" BSP, stal nierdzewna</b> Indeks: NT-5461AA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,06 zł (103,39 zł) +5szt 68,78 zł (84,60 zł)
<b>Wtyk szybkozłącza 3/4", GW 3/4" BSP, stal nierdzewna</b> Indeks: NT-64610A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 105,46 zł (129,72 zł) +5szt 86,28 zł (106,12 zł)