



Wtyk szybkozłącza do wody NiTO SS z GW, stal nierdzewna

Wtyk szybkozłącza NiTO ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem wewnętrznym BSP. Występuje w dwóch systemach 1/2" oraz 3/4". Stosowane w warunkach podwyższonych wymagań w zakresie higieny i odporności na korozję (np. przemysł spożywczy, szpitale). Nie można łączyć bezpośrednio elementów z różnych systemów np. gniazda 1/2" z wtykiem 3/4". Materiał: stal AISI 316L. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +150°C. Materiał uszczelnienia: viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 1/2" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-54610A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 61,12 zł (75,18 zł) +5szt 50,01 zł (61,51 zł)
Wtyk szybkozłącza 1/2", GW 3/4" BSP, AISI 316L Indeks: NT-5461AA3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 87,24 zł (107,31 zł) +5szt 71,38 zł (87,80 zł)
Wtyk szybkozłącza 3/4", GW 3/4" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-64610A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 109,45 zł (134,62 zł) +5szt 89,55 zł (110,15 zł)