



Wtyk szybkozłącza do wody NiTO SS z GZ, stal nierdzewna

Wtyk szybkozłącza NiTO ze stali nierdzewnej AISI 316L z gwintem zewnętrznym BSP. Występuje w dwóch systemach 1/2" oraz 3/4". Stosowane w warunkach podwyższonych wymagań w zakresie higieny i odporności na korozję (np. przemysł spożywczy, szpitale). Nie można łączyć bezpośrednio elementów z różnych systemów np. gniazda 1/2" z wtykiem 3/4". Materiał: stal AISI 316L. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +150°C. Materiał uszczelnienia: Viton.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Wtyk szybkozłącza 1/2", GZ 1/2" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-54611A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,91 zł (98,29 zł) +5szt 65,38 zł (80,42 zł)
Wtyk szybkozłącza 1/2", GZ 3/4" (do pistoletu NiTO II), stal nierdzewna Indeks: NT-54615A3	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 72,00 zł (88,56 zł) +5szt 58,91 zł (72,46 zł)
Wtyk szybkozłącza 3/4", GZ 3/4" BSP, stal nierdzewna Indeks: NT-64611A3	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,60 zł (112,67 zł) +5szt 74,95 zł (92,19 zł)